

Thiele/Small Parameter **GROUND ZERO**

Type	GZRW 10S-AL	GZRW 12S-AL	GZRW 12D-AI	GZRW 15S-AL	GZUW 10	GZUW 12	GZUW 15	
Voice Coil Diameter	50 / 2"	50 / 2"	50 / 2"	50 / 2"	75 / 3"	75 / 3"	75 / 3"	mm / in.
FS	37,35	30,76	31,49	24	28	28	24	Hz
Re	3,69	3,69	1,9	3,45	2 x 3,6	2 x 3,6	2 x 3,6	Ohms(DC)
Qms	7,26	6,59	6,72	86,59	3,73	3,87	4,6	Qms
Qes	0,487	0,457	0,56	12,36	0,38	0,43	0,51	Qes
Qts	0,456	0,427	0,51	0,47	0,35	0,39	0,46	Qts
VAS	19,94 / 0.67	51,29 / 1.79	49,94 / 1.71	270 / 9.45	40 / 1.4	67 / 2.35	153 / 5.4	liter / cu.ft.
Mms	140,83	164,67	161,67	128,32	208	250	350	grams
Bl	15,82	16,02	10,3	11,7	26	27	27,3	Tesla-M
SPL ref.	89,5	91,4	91,3	92,5	88	89	90	dB
x max	18 / 0.7	18 / 0.7	18 / 0.7	18 / 0.7	25 / 1.0	25 / 1.0	25 / 1.0	mm / in.