

# PRODUKT INFO

## GZUA 2SQX

PRODUKT SERIE  
URANIUM

PRODUKT TYP  
High-Performance 2-Kanal SQ Verstärker

PRODUKT NC  
11223022



## PRODUKT ÜBERSICHT

High-Performance 2-Kanal SQ Verstärker

Ground Zero überarbeitet seine URANIUM Verstärkerserie, die direkt auf der im Test hochgelobten Anniversary-Plattform basiert. Die technische Basis bleibt unverändert: Auch die neuen 2-, 4- und 6-Kanal-Modelle übernehmen die konsequent auf Klangperformance ausgelegte Schaltungstopologie des Referenzverstärkers GZA 125.4-30A. Im Mittelpunkt steht dabei ein puristisches Konzept. Durch den weitgehenden Verzicht auf Filter im Signalweg und eine stark reduzierte Anzahl von Operationsverstärkern und Transistoren erreichen die Endstufen eine besonders hohe Signaltreue, sehr gute Messwerte und einen ausgesprochen feinsinnigen Klangcharakter. Unterstützt wird dies durch eine differenzierte Gain-Struktur sowie eine intern getrennte Spannungsversorgung für Vor- und Endstufe, was für hohe Stabilität auch unter Last sorgt.

Auch konstruktiv bleiben die Verstärker hochwertig: Edle Folienkondensatoren, eine saubere Layoutführung mit hoher Symmetrie sowie sorgfältig ausgelegte Schaltungsteile prägen das Innenleben.

Mit den neuen 2-, 4- und 6-Kanalverstärkern bietet Ground Zero somit eine flexible und konsequent audiophile Plattform für unterschiedlichste Car-HiFi-Setups – von kompakten Anlagen bis hin zu komplexen Mehrkanal-Systemen.

## HAUPTMERKMALE

- High-Performance 2-Kanal SQ Verstärker
- 1 Ohm stabil (Stereobetrieb)
- Regelbare BIAS Einstellung
- Filterlose Signalwege
- High-Performance OPA 2134 Operationsverstärker
- Regelbare Eingangsempfindlichkeit
- Goldbeschichtete Anschlüsse
- Einschaltverzögerung
- Temperatur- / Kurzschluss- / Überlastschutz

## INHALT

- 1 Stück GZUA 2SQX
- Montage Zubehör

## ECKDATEN

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Modell                                | GZUA 2SQX         |
| Verstärkerart                         | Class A/B         |
| Ausgangsleistung                      |                   |
| @4Ω RMS ≤ 1% THD+N                    | 2x 175 W          |
| @2Ω RMS ≤ 1% THD+N                    | 2x 300 W          |
| @1Ω RMS ≤ 1% THD+N                    | 2x 500 W          |
| gebrückt @2Ω max. ≤ 10% THD+N         | 1100 W            |
| Basierend auf dem CEA-2006-A Standard |                   |
| Abmessungen (L x B x H)               | 360 x 195 x 53 mm |